



GUINCHE DE IZADO AUTOMÁTICO



GENERALIDADES

El guinche de izado fue desarrollado a partir de los requerimientos sanitarios de la industria y de la experiencia de EPLIF en la fabricación, el mantenimiento, la reparación de los equipos tradicionales como así también en la operación. Con estas directrices nos propusimos desarrollar un guinche que automatizara la operación de elevación, encarrilado y descenso.



CONTROL INTELIGENTE

Debido a la cantidad de operaciones automáticas y los tiempos sincronizados en milisegundos, hemos optado por la programación de todas las funciones del equipo mediante PLC autónomo Zelio de Schneider Electric, siendo estos unos de los líderes en PLCs a nivel mundial.



ESPECIFICACIONES

Carga de Trabajo: 1.200 Kg
Carga Máxima: 2.000 Kg
Velocidad: 200 animales por hora
Tiempo de Subida a 6 metros: 7 segundos
Tiempo de Bajada a 6 metros: 7 segundos
Tiempo de Maneo: 4 segundos

Dimensiones máximas de la máquina (mm)
Altura.....620 mm
Ancho..... 500 mm
Largo.....1.800 mm
Peso de la maquina300 Kg.
Potencia.....15HP
Tensión.....380V

Dimensiones del Encarrilador (mm)
Altura.....1400 mm
Ancho..... 400 mm
Largo..... 300 mm
Peso.....150 Kg.



EXPERIENCIA DE TRABAJO

El equipo permite el izado eficiente de vacunos noqueados hasta el riel de sangrado, sin requerir la intervención de un guinchero, lo que agiliza los procesos y reduce la dependencia operativa en planta.

Con una capacidad para manejar hasta 200 animales por hora y soportar cargas de hasta 1.200 kg, ofrece un rendimiento eficiente y confiado. Con el Guinche EPLIF, mejore la eficiencia operativa y optimice la carga de trabajo en su planta, todo con un equipo seguro, confiable y fácil de operar

Puede verlo en el enlace: https://youtube.com/shorts/njQMnEOZOAo?si=bK9PDMV_2SRsXc92

